



798系列数显卡尺

0-12"/0-300MM

高端制造服务商

特点

798系列数显卡尺采用易于读取的大型、高清晰LCD读数屏幕，防护等级高达IP67，能够有效抵御车间环境中常见的冷却液、水、切屑、灰尘和污渍的侵蚀。施泰力精密测量工具拥有感应式线性编码器系统及公/英制转换功能，可胜任任何工作。

IP67防护等级

- 微调功能
- 硬化不锈钢测量面
- 易于读取的大型、高清晰LCD数显读数屏幕
- 感应式线性编码器系统
- RS232输出
- 重载型测杆和游尺
- 游尺锁定装置
- 包含一个3V电池，正常使用情况下，电池寿命超过一年
- 公/英制转换功能
- 任意位置置零功能
- 30分钟内不使用自动关机
- 重新显示时不会丢失位置
- 可与施泰力DataSure®无线数据采集系统配合使用

798系列数显卡尺

测量范围	描述	产品号	订货号
0-6" (150mm)	带输出功能的卡尺	798B-6/150	12521
	不带输出功能的卡尺	798A-6/150	20798
0-8" (200mm)	带输出功能的卡尺	798B-8/200	12523
	不带输出功能的卡尺	798A-8/200	20799
0-12" (300mm)	带输出功能的卡尺	798B-12/300	12525
	不带输出功能的卡尺	798A-12/300	20800

798系列数显卡尺附件、电缆及保护盒信息

描述	产品号	订货号
中心距附件	PT26151	64440
深度测量附件	PT22431	64640
连接至PC (USB) 的计算机接口电缆，带驱动CD	PT63388	72517
非接触式计算机接口 (USB) 电缆的替换件	PT63329-1	12733
2个3伏电池CR2032	PT99492	65650
用于0-6" (150mm) 卡尺的带衬垫豪华保护盒	723ZZ-6/722ZZ-6	57070
用于0-8" (200mm) 卡尺的带衬垫豪华保护盒	950	63878
用于0-12" (300mm) 卡尺的带衬垫豪华保护盒	946	56695

* 包含标准质量证书 (SLC) 交换卡。

798系列数显卡尺的量爪大致深度

	6" (150mm)	8" (200mm)	12" (300mm)
外部	1-1/2" (38mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/2" (63.5mm)
内部	5/8" (16mm)	3/4" (19mm)	3/4" (19mm)

游标卡尺

IP67



IP防护等级

IP防护等级代码包含两个数字，第一个数字表示针对固体物质的防护等级，第二个数字代表针对液体的防护等级。

第一个数字6：完全防尘

第二个数字7：在标准压力条件下提供30分钟浸水防护

