

内径千分尺

28M系列组套

6-294"/150-7350MM

每个组套都包括一个镀铬材料制成的微分头，可与一个或更多刚性、管状钢测量杆配合使用以达到所需的测量长度。

该系列微分头是63系列微分头的改进型，测量范围为2"(50mm)。微分头的基本长度是4" (100mm)，加上测量范围后可延长到6" (150mm)。除本章最开头介绍的特点外，128系列组套还有以下几个特点：

- 可用于6 -294"(150-7350mm) 范围的内径测量（更大尺寸需特殊订购）
- 配有可互换的高硬度轻量管状钢测量杆和延长杆。测量杆使用螺丝互相连接，置于淬硬研磨抛光处理的测量表面上，以实现高测量精度。测量杆直径为5/8"（16mm）
- 每个测量杆都提供隔热手柄，可减少手温的热传递。每个测量杆上都标有长度
- 所有测量杆上的测砧都采用淬硬研磨处理
- 所有测量接杆的接触点都可以调节（普通延长杆不可以调节）
- 可调节的工具钢支撑架（当水平测量时，放置在V型槽中）



千分尺

**思诚资源**
WWW.SCZY.COM
高端制造服务商



128和128M系列组套微分头

测量范围 (带微分头)	螺钉移动 范围	分辨率	描述	测量范围 (带组合头)	产品号	订货号
150-1950mm	50mm	0.01mm	带1个100-150mm微分头，50、100、150、200、250、300mm测量杆各1个，1个300mm延长杆，2个600mm延长杆	300-2100mm	128MAZ	64378

